

9.15. Kötőelemek, kültéri zsaluziák rögzítéséhez

Kötőelemek szerelése

Szerelés előtt győződjön meg róla, hogy az anyag amire a zsaluziát szereli megfelelő teherbírású. Ennek megítélésre 2,5 kg/m² súllyal számoljon takarólemez nélkül a zsaluziáknál és 3,5 kg -al a homlokzati zsaluzia esetén.

Szerelés betonba vagy téglafalba:

Fúrjon \varnothing 8 mm lyukat min. 70 mm mélyen. Alkalmazza a csomagban mellékelt kötőelemeket, csavarozza 5 x 50 mm csavarral.

Szerelés fába, műanyagba vagy vasra:

Alkalmazza a szállítólevél szerint a csomagolt kötőelemeket. A műanyagba történő szereléskor a csavart legalább 2 műanyag válaszfalba és 1 merevítésbe kell rögzíteni.

A vezetősíneket minden esetben a mellékelt rozsdamentes csavarokkal rögzítse.

Kötőelemek, kültéri zsaluziák rögzítéséhez

Alapanyag	Karnistartó konzol	Vezetősín (sodrony) konzol	Vezetősín ablakkávéba rögzítve	Vezetősín STF	Sodrony konzol E50 feszítőcsavarral
Fa, műanyag	csavar 5x20 horg. Torx félkörfej	csavar 5x20 inox. Torx fej rozsdamentes alátét	csavar 3,5x20 horg. súly. Torx fej	Csavar 5x40/60/80 félkör Torx fej	Csavar 3,9x19 inox félkör Torx fej
Acél			Tex 3,5x22 horg. súly. Torx fej		
Beton, fal	csavar 5x50 horg félkör Torx fej + dűbel \varnothing 8	csavar 4,8x50 inox félkör Torx fej + dűbel \varnothing 8	csavar 3,5x50 horg. súly Torx fej + alátét dűbel \varnothing 8		csavar 4x40 horg félkör Torx fej + dűbel \varnothing 8
Szigetelés (csak O és STL típus vez. sín)			csavar 3,5x50 horg. súly Torx fej + dűbel FDI 52		

Takarólemez hosszabbító	Kézikar átmenet 90°	Kézikar átmenet 45°/ zsinór tárcsa	Kézikar/zsinór tartó
csavar M5x6 horg hatszög fej + alátét	csavar 4,8x19 inox súly Torx fej	csavar 3x16 horg. súly Torx fej	csavar 3,5x16 horg. súly Torx fej

Műanyag vez. sín rögzítése STL profilba	Műanyag vez. sín rögzítése STF profilba	STL/STF konzol rögzítése	Homlokzati zsal. konzol rögzítése
csavar 3x10 inox félkör Torx fej	csavar 3x16 inox félkör Torx fej	cavar M5x6 lapos 6 szög	csavar M8x16 – bel 6 szög inox + M8 anya szög

Más rögzítendő alapanyag vagy bármilyen kérdés esetén lépjen kapcsolatba a gyártóval. Nem megfelelő rögzítés esetén a gyártó nem vállal felelőséget. A termék élettartamának végén (kültéri zsaluziák) a szakszerű megsemmisítés végett a külső zsaluziákat továbbítsa a gyártónak ŽALUZIE NEVA s.r.o. vagy egyéb szerződéses szakmai cégnek.